

GREENEVOLUTION FLEX

SISTEMA DI FINESTRE E PORTE



GreenEvolution Flex, è un sistema in PVC con un pacchetto di 3 vetri e due rivestimenti LOW-E i quali garantiscono un elevato isolamento termico. Inoltre, il materiale del profilo è privo di ftalati e plastificanti, per cui i prodotti ottenuti da questo sistema non solo sono ecologici, ma sono anche caratterizzati da un'elevata durata nel tempo.

- costruzione a 5 o 6 camere,
- profondità d'installazione di 76 mm,
- telaio chiuso in acciaio come optional,
- su nucleo di color bianco, marrone, caramello e antracite,
- la ferramenta è dotata di 5 punti di antifurto,
- micro ventilazione nell'angolo di serie (anta a battente),
- pacchetti di vetro fino a 48 mm di larghezza,
- le guarnizioni sono di serie 2, tuttavia è possibile scegliere un telaio con una guarnizione centrale aggiuntiva MD,
- con la variante aggiuntiva della guarnizione MD, la ferramenta funziona in una cosiddetta camera asciutta, il che ne aumenta la loro durata nel tempo,
- coefficiente di trasferimento del calore:
 $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$,
- possibilità di applicare le cerniere a scomparsa,
- resistenti ai furti,
- isolamento acustico fino a 47 dB,
- acciaio zincato rinforzato,
- compatibile con evoCore.

* Il valore U_w è indicato per una finestra di riferimento di misure 1230 mm x 1480 mm per un vetro $U_g = 0,5$ con canalina calda Ultimate.

5/6

camere

3

guarnizioni

76

profondità della costruzione
[mm]

0,74

U_w per $U_g=0,5$
(canalina calda)